

SMP

SMP mengpomp



De SMP

De SMP is speciaal ontwikkeld voor het mengen, verpompen en verspuiten van producten die een langere mengtijd nodig hebben, zoals:

- PCC mortels
- gips- en cementgebonden mortels
- materialen bestaande uit meerdere componenten
- materialen voor het renoveren van beton.

DE VERBAZINGWEKKENDE MOGELIJKHEDEN VAN DE SMP

- ✓ Zeer geschikt voor het verwerken van diverse materialen.
- ✓ Te gebruiken voor buitengevelisolatie, betonrenovatie, gietmortels en lijmen.
- ✓ Een zeer compacte machine die door eenvoudige handelingen in handzame delen in- en uit elkaar te halen is.
- ✓ Gemakkelijk te transporteren.
- ✓ Door het moeiteloos demonteren past hij in de laadruimte van een stationcar.
- ✓ Eenvoudig te reinigen.
- ✓ Vervaardigd uit roestvast staal.
- ✓ Ook verkrijgbaar in een frequentie geregelde 220V uitvoering en in een 380V uitvoering.
- ✓ De machine mengt het materiaal voordat het verpompt wordt. Door gebruik te maken van een doorstroommenger of tegenstroommenger kan men continue pompen/spuiten.

Technische gegevens SMP mengpomp enkelfase:

Lengte:	1750 mm
Breedte:	550 mm
Vulhoogte:	950 mm
Inhoud voorraadbak:	± 100 ltr
Totaal gewicht:	130 kg
Pomp-vermogen:	1-20 ltr/min
Slanglengte:	afhankelijk van materiaal
Voeding:	220/240V-50/60 Hz
Vermogen:	2,2kW

De opbrengst en slanglengte zijn afhankelijk van het te verpompen materiaal, de diameter van de materiaalslang en de soort schnecke en mantel.